


BL ONE Comfort 3000 >90

BILTONFOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT**BL ONE Comfort LED-Strip 2700lm/m 24VDC 27,6W/m IP20 927 5m**

Artikel-Nr.: 100237




Lampenspannung



Lichtstrom je Meter



Max. Länge



Farbwiedergabeindex CRI

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband ONE Comfort 2700 lm/m 24VDC 27,6W/m 98lm/W IP20 CRI>90 2700K, einseitiges Anschlusskabel 50 cm, WHITE 5 Meter



BL ONE Comfort 3000 >90

BILTONFOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT**BL ONE Comfort LED-Strip 2700lm/m 24VDC 27,6W/m IP20 927 5m**

Artikel-Nr.: 100237

MECHANISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Nettobreite [mm] | 8,0 |
| Nettohöhe [mm] | 1,5 |
| Nettolänge [mm] | 5000,0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbe | weiß |
| Abstand [mm] | 7,14 |
| Abstand bezogen auf | LED zu LED |
| Länge der einzelnen Abschnitte [mm] | 50,0 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|---------|
| Gesamteffizienz [lm/W] | 98 |
| Lampenleistung je Meter [W] | 27,6 |
| Lampenspannung [V] | 24 |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 23 - 25 |
| Spannungsart | DC |
| Schutzklasse | III |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------|
| Lichtstrom je Meter [lm] | 2700 |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 120 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >90 |
| Farbtemperatur [K] | 2700 |
| Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel | F |

ANSCHLUSS

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt [mm ²] | 0,50 |
| Max. Länge [mm] | 3500,0 |

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] | 60000 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 45 |
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | 0 ... + 60 |
| Betriebstemperatur am T _c [°C] | - 5 ... + 60 |

VERPACKUNGSGINFORMATION

| | |
|-------------|---------------|
| EAN | 4250716948479 |
| Artikel-Nr. | 100237 |

BL ONE Comfort 3000 >90

BILTONFOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT**BL ONE Comfort LED-Strip 2700lm/m 24VDC 27,6W/m IP20 927 5m**

Artikel-Nr.: 100237

| | |
|-----------------|------------|
| Zolltarifnummer | 9405423990 |
|-----------------|------------|

| | |
|------------|--------|
| Länge [mm] | 5000,0 |
|------------|--------|

| | |
|---------------|----|
| Ursprungsland | AT |
|---------------|----|

* Angaben der elektrischen und lichttechnischen Parameter: Alle Werte sind gültig im thermisch eingeschwungenen Zustand bei 25°C Umgebungstemperatur unter der standardisierten Messumgebung von BILTON LEDON Technology. Nominale Lumenwerte weichen für verschiedene Lichtfarben ab, diese Werte sind in den jeweiligen Datenblättern zu finden. Alle Werte können Toleranzen von +/- 15% aufweisen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com